




ŠKODA ENYAQ iV (desde 2023)



Leyenda

	Airbag		Generador de gas		Pretensores de los cinturones de seguridad		Módulo de control SRS		Sistema activo de protección para peatones
	Sistema automático de protección contra el vuelco		Amortiguador de gas / Muelle precargado		Zona de alta resistencia		Zona que necesita una atención particular		
	Batería de bajo voltaje		Ultracondensador de bajo voltaje		Depósito de combustible		Depósito de gas		Válvula de seguridad
	Batería de alto voltaje		Cableado de alto voltaje		Dispositivo de alto voltaje que desconecta el alto voltaje		Caja de fusibles de alto voltaje		Supercondensador de alto voltaje
	Dispositivo de bajo voltaje que desconecta el alto voltaje		Caja de fusibles de alto voltaje		Componente de alto voltaje				

Número de identificación

Número de versión

Fecha de versión

Página

SK316/5_ELECTRIC_es

01

06/2023

1 de 4



ŠKODA ENYAQ iV (desde 2023)

1. Identificación / reconocimiento



La falta de ruido del motor no significa que el vehículo esté APAGADO. Existe la posibilidad de movimiento silencioso o de reinicio instantáneo hasta que el vehículo se apaga por completo. ¡Utilice EPI (equipos de protección) adecuados!

Designación
ENYAQ iV en el portón trasero



Conector de carga




Compartimento del motor



2. Inmovilización / estabilización / elevación

A - Inmovilización / estabilización



Caja de cambios Automática


1. Asegure el vehículo utilizando el freno de estacionamiento.



Pulsar el botón START-STOP




Alejar la llave del vehículo (Distancia al vehículo > 5m).



El motor eléctrico es silencioso. El cuadro de instrumentos muestra un mensaje que le indica si el motor eléctrico está apagado "OFF" o listo para su uso "READY".

B - Elevación

Puntos de elevación.



3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Desactivación del sistema de alto voltaje del vehículo
Posibilidad 1 - desde el compartimento del motor



1. El dispositivo de desconexión del alto voltaje está situado en un refuerzo del compartimento del motor.

2. Abra el punto de desconexión; siga las instrucciones de la etiqueta amarilla.



Número de identificación

Número de versión

Fecha de versión

Página

SK316/5_ELECTRIC_es

01


06/2023

2 de 4



ŠKODA ENYAQ iV (desde 2023)

Desactivar la tensión de a bordo de 12V del vehículo



Utilice una herramienta adecuada para desconectar la batería de alimentación de 12V en el compartimento del motor de la alimentación de a bordo.



1. Desconecte el polo negativo (-).
2. Desconecte el polo positivo (+).



Posibilidad 2 - desde el habitáculo




Posibilidad 3 - desde la parte trasera del vehículo



Desconecte el vehículo de la estación de carga




Desbloqueo de emergencia




4. Acceso a los ocupantes

Zonas reforzadas de alta resistencia.



Tipos de cristal: 1. Cristal laminado de seguridad 2. Cristal templado de seguridad




5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

		12V
		400V
		0.5 Kg



Si se produce una fuga de líquido refrigerante en el sistema de refrigeración, existe el riesgo de que se produzca una reacción térmica en la batería de alto voltaje.
¡Compruebe la temperatura de la batería de alto voltaje!



	Número de identificación	Número de versión	Fecha de versión	Página
	SK316/5_ELECTRIC_es	01	06/2023	3 de 4



ŠKODA ENYAQ iV (desde 2023)

6. En caso de incendio



En caso de incendio en la batería de alto voltaje, apague el fuego con agua y continúe enfriando la batería de alto voltaje, introduciendo tanta agua como sea posible a la batería de alto voltaje.



Las baterías de alto voltaje pueden sufrir incendios espontáneos. Las baterías de alto voltaje podrían encenderse de nuevo después de que se haya extinguido el fuego. ¡Utilice EPI (equipos de protección) apropiados!

7. En caso de inmersión



Después de sacar el vehículo del agua, desactive el sistema de alto voltaje (Consulte el capítulo 3, página 2) y drene el agua. ¡Utilice el equipos de protección adecuados!

8. Remolque / transporte / almacenamiento



Desactive el sistema de alto voltaje (consulte el capítulo 3, página 2). Las baterías de alto voltaje pueden sufrir incendios espontáneos. Las baterías de alto voltaje podrían encenderse de nuevo después de que se haya extinguido el fuego.

No remolque el vehículo por el eje trasero acoplado. En el caso de que sea un vehículo con tracción en las 4 ruedas, tampoco remolque el vehículo por el eje delantero. Transporte siempre el vehículo en una grúa con zona de carga. Estacione el vehículo a una distancia segura de edificios y otros vehículos (área de cuarentena).



10. Explicación de los pictogramas utilizados

Inflamable	Toxicidad aguda	Corrosivo	Peligro grave para la salud	Peligro para el medio ambiente	Explosivo	Vehículo eléctrico	Advertencia, electricidad	Señal de advertencia genérica
Usar agua para extinción del fuego	Voltaje peligroso	Punto de elevación; soporte central	Capó	Maletero	Usar cámara térmica infrarroja	Alejar la llave inteligente		

Número de identificación

SK316/5_ELECTRIC_es

Número de versión

01

Fecha de versión

06/2023

Página

4 de 4